Утверждаю
Заместитель генерального директора
Абдулманова А.С.

_____
(подпись)
«___» _____ 2019 г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСЛУГИ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КАСС ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

№ п/п	Виды услуг	Спецификация	Кол-во
1	Диагностика монитора, сенсорного стекла, контроллера сенсорного экрана	Тип: ЖК-монитор Диагональ: 17.0 Разрешение экрана: 1280x1024 Формат экрана: 4:3	32
2	Диагностика термопринтеров VKP 80	Ширина бумаги: 60/80/82.5 мм, устанавливаемая пользователем; Плотность бумаги: 60/100 гр/м2; Максимальный диаметр рулона: 180 мм; Датчики: окончание бумаги, black mark, наличие билетов, датчик открытия принтера; Термопечать: 8 точек/мм, фиксированная головка; Разрешение: 203 dpi; Питание: 24V DC; Скорость печати: 220 мм/с;	32
3	Диагностика купюроприёмника с кассетой	Ширина купюр: 62-82 мм Наличие кассет: С кассетой Вместимость кассеты:1000 Загрузка: Фронт Напряжение питания: 12-24 В Тип приема купюр: Покупюрно Использование купюр: До 85 мм Температурный диапазон: от 0С° до +50С° Напряжение питания: 12 V.D.C. ± 1.0V или 24 V.D.C. ± 4.0V	32
4	Диагностика блоков питания 24В	Материал: Металл Тип питания: 24 В Мощность, Вт: 300 Большой выбор различных выходных напряжений 3 3, 5, 7.5, 9. 12, 13.5, 15. 24, 27, 48В; Входное напряжение 85-264 VAC (25, 35 Вт); Входное напряжение 180-264 VAC (100, 150, 200, 350, 600, 800 Вт);	32

		Входное напряжение 200-260 VAC (1500, 2000 Вт); Встроенный фильтр ЭМП; Соответствует стандарту безопасности UL1012.	
5	Диагностика аппаратных средств	Материнская плата в сборе (Celeron G3950, LGA-1151, 3.0GHz, 2MB, TDP 51 W, BOX; DDR3 4Gb, 1600MHz; Контроллер 2 COM портов: I/O Card, 2 serial port RS-232, PCI, oem)	32
6	Диагностика источников бесперебойного питания	UPS 500W	32

Место оказания услуг: по Восточно-Казахстанской области.
Срок оказания услуги: по заявке до 31.12.2019 года.

И. о. Начальника ОИТ _____ **Калачев А.Н.**
(подпись)

Начальник отдела закупок _____ **Калиев Д.С.**
(подпись)