

### Техническая спецификация

Наименование Товара	Техническая спецификация												
ШПАТЛЕВКА ALINEX "ФИНИШ" ВП	Смесь сухая растворная, шпатлевочная, цементная, М50, Пк2, СТ ТОО 39369767-001-2006. Финишная водостойкая шпатлевка на цементном связующем для стен и потолков в сухих, влажных помещениях. Атмосферостойкая, морозостойкая. Для внутренних и наружных работ. Бумажные мешки по 25 кг. Срок годности на момент поставки не менее 5 мес.												
ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	Глубокопроникающая грунтовка предназначена для укрепления пористых и сильно поглощающих оснований, атмосферостойкая, бесцветная, не содержащая растворитель с высокой проникающей способностью и отличными скрепляющими свойствами Улучшает сцепление последующих слоев с основанием. Для наружных работ. Фасовка 5кг												
Фасадные панели FineVer серии «Камень природный»	Длина панели -1085 мм, Рабочая ширина -447мм, Площадь покрытия - 0,4кв.м.Цвет кварцевый. Количество в упаковке -10шт. Масса упаковки 24,5кг												
Угол серии «камень природный»	Элемент применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах. Высота угла -445мм, ширина угла-171мм, количество углов в упаковке-10шт, цвет углов соответствует панели												
Универсальный внутренний угол	Универсальный внутренний угол предназначен для монтажа фасадных панелей на стыке перпендикулярно стоящих стен , Длина панели -3000мм. Количество в упаковке -10шт Цвет соответствует панели.												
J- профиль	Применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать в качестве финишного элемента. Длина панели-3000мм, количество в упаковке -40шт. Цвет соответствует панели.												
Подвес прямой	Вес: 0.06 Производитель: Knauf Вес: 0,06кг Применение: для подвески потолочных профилей к несущим конструкциям Ширина: 60 мм Высота: 27мм Длина в смонтированном положении: 120мм Толщина: 0,9мм Упаковка: 100шт (пакет) Расчетная нагрузка подвеса: 40кг												
Профиль 60x27/12	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Бренд</td> <td style="width: 50%;">Knauf</td> </tr> <tr> <td>Тип профиля</td> <td>потолочный</td> </tr> <tr> <td>Длина профиля, мм</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Ширина профиля, мм</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Материал</td> <td>сталь</td> </tr> <tr> <td>Толщина металла, мм</td> <td>0,6</td> </tr> </table>	Бренд	Knauf	Тип профиля	потолочный	Длина профиля, мм	3000	Ширина профиля, мм	27	Материал	сталь	Толщина металла, мм	0,6
Бренд	Knauf												
Тип профиля	потолочный												
Длина профиля, мм	3000												
Ширина профиля, мм	27												
Материал	сталь												
Толщина металла, мм	0,6												

	Страна производитель      Россия
Колер 20мл	Концентрированный краситель предназначен для колерования ЛКМ. Емкость 20мл. Вязкость-15 .Срок хранения в таре производителя 60мес. Цвет по согласованию.
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Известь негашеная, комовая, изготовленная из природного материала, карбонатных пород, путем обжига в печах шахтного типа, соответствующая требованиям ГОСТ 9179–77. тарированная не более 10 кг
Фасонное изделие НЕСТАНДАРТ(Отлив) толщина 0,5мм, покрытие полиэстер	Согласовать с заказчиком