



















Техническая спецификация

Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником	Ед.изм.	Кол-во	Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	Прочие характеристики
ЗНАК ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	шт	100,00	Плакат переносной для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте 250*250 круг 200	
ЗНАК ВНИМАНИЕ ШУНТ	шт	39,00	Плакат для предупреждения об опасности поражения электрическим током 130*240	
ЗНАК ДВЕРЬ ЭВАК.ВЫХОДА	шт	1,00	Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний/левосторонний) 240*130	
ЗНАК НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫЙ	шт	2 118,00	Опасность поражения электрическим током Осторожно! Электрическое напряжение высота 210 мм	
ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНО	шт	356,00	Плакат переносной для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки 240*130	
ЗНАК ЗАПРЕЩ.ПОЛЬЗОВ.ОТКР.ОГ НЕМ	шт	16,00	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 200*200	
ЗНАК ИСПЫТ.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	шт	95,00	Плакат переносной для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением. 280*210	
ЗНАК МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ	шт	6,00	Место для курения 200*200	
ЗНАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ	шт	46,00	Направление к эвакуации 200*200	
ЗНАК НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБ.НА ЛИНИИ	шт	369,00	Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди. 240*130	
ЗНАК НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ	шт	456,00	Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на рабочее место. 240*130	
ЗНАК НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ	шт	170,00	Плакат переносной для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 280*210	

ЗНАК НЕ КУРИТЬ	шт	25,00	Запрещается курить, 200*200	
ЗНАК РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	шт	176,00	Плакат переносной для указания рабочего места 250*250 круг 200	
ЗНАК РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ ДЛЯ КОНТР	шт	50,00	Плакат переносной для указания рабочего места электромонтера по эксплуатации электросчетчиков (контролера) 120*120	
ЗНАК СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ	шт	540,00	280*210	
ЗНАК УКАЗАТ.ПОЖ.ГИДРАНТА	шт	8,00	Пожарный гидрант 300*300	
ЗНАК ЭВАКУАЦИЯ ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ	шт	7,00	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200*200	
ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	шт	85,00	ГОСТ 24333, каждый знак снабжен чехлом, равносторонний треугольник со светоотражающей полоской красного цвета. длина сторон треугольника должна быть 500+-50 мм. Светоотражающие элементы должны находиться по краю в пределах полосы, ширина которой может быть от 25 до 50 мм и везде одинакова. Центральная полая часть должна иметь стороны длиной не менее 70 мм. Расстояние между нижней стороной треугольника и опорной поверхностью не должно превышать 300 мм.	
ЗНАК ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАТЬ-РАБОТАЮТ ЛЮДИ!	шт	13,00	Размер 300x400. Знак «Работают люди - двигатель не пускать» сообщает, что здесь, возможно, работают люди и запуск двигателя производить запрещено. Материал знака - пластик толщиной 2 мм: Знак «Работают люди - двигатель не пускать» изготовлен на основе пластика ПВХ толщиной 2 мм и самоклеющейся пленки, не выгорает на солнце, не боится воды, непогоды, морозоустойчив - до -50° С. Срок службы знака вне помещений - минимум 3 года.	
ЗНАК НЕ ТРОГАТЬ - ПОД АВТОМОБИЛЕМ РАБОТАЮТ ЛЮДИ!	шт	13,00	Размер 300x400. Знак «Работают люди - двигатель не пускать» сообщает, что здесь, возможно, работают люди и запуск двигателя производить запрещено. Материал знака - пластик толщиной 2 мм: Знак «Работают люди - двигатель не пускать» изготовлен на основе пластика ПВХ толщиной 2 мм и самоклеющейся пленки, не выгорает на солнце, не боится воды, непогоды, морозоустойчив - до -50° С. Срок службы знака вне помещений - минимум 3 года.	