

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	314
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Материалы по охране труда
Номер лота:	Лот №1 ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ Лот №2 САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ
Наименование лота:	Лот №1 ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ Лот №2 САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ
Описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению.
Единица измерения:	Согласно Объявлению.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	По лоту №1 в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. По лоту №2 в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.**


**ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (ном № 528102213)**

**Техническая характеристика**

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска. Фильтрующая полумаска (респиратор) с клапаном выдоха. Дополнительная защита от раздражающего действия кислых газов и паров (в концентрациях до 1 ПДК). Применяется в нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве алюминия, в гальванических и аккумуляторных цехах, при гигиенической обработке помещений и др. Отличительные характеристики: материал респиратора не поддерживает горение. Респиратор оснащен фильтром электростатического действия, который оптимизирован для использования в условиях высоких и низких температур, а также высокой влажности. Клапан выдоха облегчает дыхание и препятствует накоплению влаги под респиратором. Гипоаллергенный внутренний слой. Отсутствие металлических деталей. Система регулирования головных ремней для комфорта при эксплуатации. Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.**

**САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ (ном № 528110117)**

<b>Внешний вид</b>	<b>Техническая характеристика</b>
	<p>Сапоги резиновые предназначены для защиты от воды в весенне-осенний период. Верх сапога выполнен из гладкой не лакированной резины. Цвет темно-зеленый либо темно-синий.</p> <p>Сапоги утеплены съемным меховым чулком.</p> <p>Температурный диапазон от -10 до +30° С</p> <p>Материал: ПВХ, рифленая подошва, препятствующая скольжению.</p> <p>Высота голенища не менее 30 см</p> <p>ГОСТ 5375-79</p> <p>Размерный ряд :- при заключении договора.</p>