

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	298
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Расходные материалы».
Номер лота:	<p>Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №5 КРАСКА МА СУРИК</p> <p>Лот №6 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ</p> <p>Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ</p> <p>Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ</p> <p>Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ</p> <p>Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ</p> <p>Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ</p> <p>Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ</p> <p>Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ</p> <p>Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ</p> <p>Лот №15 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ</p> <p>Лот №16 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ</p> <p>Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ</p> <p>Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ</p> <p>Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ</p> <p>Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ</p> <p>Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ</p> <p>Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ</p> <p>Лот №23 Грунт-эмаль по ржавчине</p> <p>Лот №24 Лист стальной специального назначения с фактурным тиснением нержавеющей 1000X6000X0,7 ММ</p> <p>Лот №25 Лист стальной профилированный спец-го назначения с фактурным тиснением нержавеющей 6000x1000x0,5 мм</p>
Наименование лота:	<p>Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №5 КРАСКА МА СУРИК</p>

	<p>Лот №6 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ Лот №15 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ Лот №16 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ Лот №23 Грунт-эмаль по ржавчине Лот №24 Лист стальной специального назначения с фактурным тиснением нержавеющей 1000X6000X0,7 ММ Лот №25 Лист стальной профилированный спец-го назначения с фактурным тиснением нержавеющей 6000x1000x0,5 мм</p>
Описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно объявлению
Единица измерения:	Согласно объявлению
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Согласно проекту договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров

Приложение №1
к Технической спецификации
закупаемых товаров

Техническая спецификация.

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика
1.	КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ)	<p>Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне.</p> <p>Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.</p> <p>Техническая характеристика.</p> <p>Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ.</p> <p>Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия.</p> <p>Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Цвет: красный Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха.</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Параметры упакованного товара.</p> <p>Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес брутто: 0,39 кг; Длина: 270 мм; Ширина: 204 мм; Высота: 207</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
2.	КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ)	<p>Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне.</p> <p>Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.</p> <p>Техническая характеристика.</p> <p>Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ.</p> <p>Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия.</p> <p>Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Цвет: красный Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха.</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Параметры упакованного товара.</p>

		<p>Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес брутто: 0,39 кг; Длина: 270 мм; Ширина: 204 мм; Высота: 207</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
3.	<p>КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ)</p>	<p>Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.</p> <p>Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ.</p> <p>Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия.</p> <p>Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Цвет: красный Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха.</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Параметры упакованного товара.</p> <p>Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес брутто: 0,39 кг; Длина: 270 мм; Ширина: 204 мм; Высота: 207</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
4.	<p>КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ)</p>	<p>Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне.Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.Техническая характеристика.Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия.Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Цвет: красный Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха.Дата изготовления не более 1 года.Срок службы не менее 3 лет.Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.Параметры упакованного товара.Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес брутто: 0,39 кг; Длина: 270 мм; Ширина: 204 мм; Высота: 207</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
5.	<p>КРАСКА МА СУРИК</p>	<p>Сурик МА-15 железный для обработки крыш, труб, других поверхностей из металла. Средство обладает противокоррозионными свойствами, покрытие стойкое к перепадам</p>

		<p>температур –50...+60 градусов. Основные характеристики: цвет – красный, красно-коричневый; расход – 0,1–0,25 кг/кв. м; вязкость – 80–160 с по вискозиметру ВЗ-4; укрывистость пленки – 35 г/кв. м; доля сухого остатка – 14,5%; степень перетира – 80 мкм.</p> <p>Тара не металлическая более 3кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
6.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком</p> <p>Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.</p>
7.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком</p> <p>Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p>

		Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
8.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ	Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
9.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ	Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
10.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ	Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне

		<p>.Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком</p> <p>Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 или 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед постовкой постовщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком,</p>
11.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком</p> <p>Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.</p>
12.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по</p>

		<p>согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.</p>
13.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне. .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 или 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком,</p>
14.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне. .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p>

		<p>Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.</p>
15.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
16.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
17.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
18.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
19.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
20.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
21.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
22.	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара металлическая не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>

23.	Грунт-эмаль по ржавчине	<p>Представляет собой суспензию антикоррозийных пигментов и наполнителей в уретаноалкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива, преобразователя ржавчины и добавок целевого назначения.</p> <p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> • отличается высокой седиментационной устойчивостью и хорошими защитными свойствами; • высокотехнологична при окрашивании, не требует предварительного нанесения грунтовки; • имеет высокую коррозионную стойкость; • время высыхания покрытия до степени 3 при $T = 20 \pm 2^\circ\text{C}$ – не более 5 ч. <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • блеск, % – не менее 35–49; • степень перетира, мкм – не более 30; • укрывистость, г/м² – 60–100 в зависимости от цвета. • Цвет- светло серый <p>Фасовка и хранение</p> <ul style="list-style-type: none"> • металлическая герметичная тара – 2,7кг. <ul style="list-style-type: none"> • грунт-эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, • беречь от огня; <p>Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
24.	Лист стальной специального назначения с фактурным тиснением нержавеющей 1000X6000X0,7 ММ	<p>Проф.лист С21-1000-один из наиболее универсальных профилей, широко используемый в современном строительстве. Высота трапеции в 21 мм обеспечивает достаточно высокую несущую способность.</p> <p>С- стеновой; 21-высота трапеции профиля, мм ; 1000-полезная (рабочая) ширина профиля; 0,7-толщина металла исходной заготовки из рулонной оцинкованной стали. Кровельное покрытие промышленных, общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов при любых углах наклона крыши .6000-длина листа; Вес профнастила С21, 1п/м длины, кг-7,4; Вес профлиста С21, полезного кв.м., кг-7,4</p>
25.	Лист стальной профилированный спец-го назначения с фактурным тиснением нержавеющей 6000x1000x0,5 мм	<p>Форма гофры - трапеция с высотой 21 мм. Ширина листа мм, - 1000, Длина листа, мм - 6000, Толщина материала, мм - 0,5, Площадь сечения А, см² - 6,23, Масса 1 м, кг -5,40, Момент инерции, Ix, см⁴ - 4,64, Момент сопротивления, Wx1 см³ - 4,00, Момент сопротивления, Wx2 см² - 3,74, Профилированный лист С21 является универсальным, поскольку обладает повышенной жесткостью.</p>