

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Сантехника 32/Г.

№ лота	Наименование ТРУ	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
1	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 15 ММ	ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ, ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ-ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 15мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 Мпа ГОСТ 9544-93	шт	3,000
2	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 20 ММ	ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ, ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ-ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 Мпа ГОСТ 9544-93	шт	5,000
3	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 50 ММ	ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ, ЗАПОРНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10,6 Мпа ГОСТ 9544-93 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВОДОПРОВОДАХ	шт	4,000
4	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д. 25 ММ	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16МПа ГОСТ 5761-2005 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВОДОПРОВОДАХ	шт	16,000
5	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Ду 80 ММ	Ду (внутренний диаметр, условный проход) - 80 мм (3 дюйма) ; Максимальное давление (Ру) - 1,0 Мпа; Привод -Червячный редуктор ; Тип присоединения - Фланцевое; Материал корпуса -Чугун; Рабочая температура до + 225° С ; Сфера применения - Вода, Пар, Неагрессивные среды.	шт	1,000
6	УМЫВАЛЬНИК	Тип- напольный, с подогревом воды -1,25 кВт, объем 15 литров, бак металлический. Раковина -нержавейка,гумба-дерево.	шт	2,000
7	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	Присоединение:Размер резьбы для присоединения к водопроводу 1/2G, масса комплекта ,кг:0,8,Материал основной:Латунь ЛЦ 40 СД ГоСТ17711-93,цвет(покрытие)-хром,форма корпуса(сборный корпус),Длина душевого шланга,мм: не менее 1500,Давление РН,Мпа.Максимальное давление не более 1 МПа.Температура рабочей среды(наибольшая)-75,Назначение: Смеситель для душа в раздельных отверстиях,настенный с душевой сеткой на гибком шланге.Тип СМ-ДШДРНШл.подключение настенное.	шт	10,000
8	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	Шаровый, гусак подвижный, в комплекте прокладки, гибкая подводка. Гарантия на товар не менее 3 месяцев	шт	14,000
9	УНИТАЗ С БАЧКОМ	В комплекте крепления, пластиковое сиденье с крышкой, кнопка двухрежимного смыва, белый санфаянс, в комплекте арматура и гибкая подводка	шт	1,000
10	Труба гладкая ПНД 32x2 мм	Гладкая труба из полиэтилена предназначена для механической защиты изолированных проводов и кабелей при подземной прокладке систем. ХАРАКТЕРИСТИКИ Глубина закладки в землю, м Тип «Средний» - до 2 м Диапазон рабочих температур, °С -40...+45 Длина в бухте, м 100±2 Климатическое исполнение УХЛ2 Материал ПНД (полиэтилен низкого давления) Наружный диаметр, мм 32 Степень защиты IP65 Температура монтажа, °С -40...+90 Тип товара Труба гладкая жесткая Цвет RAL9005 (черный)	м	320,000