

## Техническая спецификация на 2021 год

Ном.№	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация
521146104	Грунт-эмаль по ржавчине	<p>Представляет собой суспензию антикоррозийных пигментов и наполнителей в уретаноалкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива, преобразователя ржавчины и добавок целевого назначения.</p> <p style="text-align: center;">Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отличается высокой седиментационной устойчивостью и хорошими защитными свойствами;</li> <li>• высокотехнологична при окрашивании, не требует предварительного нанесения грунтовки;</li> <li>• имеет высокую коррозионную стойкость;</li> <li>• время высыхания покрытия до степени 3 при T = 20±2°C – не более 5 ч.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• блеск, % – не менее 35–49;</li> <li>• степень перетира, мкм – не более 30;</li> <li>• укрывистость, г/м<sup>2</sup> – 60–100 в зависимости от цвета.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Цвет- светло серый</p> <p style="text-align: center;">Фасовка и хранение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• металлическая герметичная тара – 2,7кг.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• грунт-эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей,             <ul style="list-style-type: none"> <li>• беречь от огня;</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;">Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет.</p> <p style="text-align: center;">Хранение при температуре не ниже 0°C градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>