

**Утверждаю:**  
Начальник УРП  
Ануарбекова А.А.

Техническая спецификация учебный центр № 101



Наименование Товара	Техническая спецификация
Шуруп конфирмат 7,0x70мм	Шуруп конфирмат ДСП 7,0x70
Дюбель распорный 6x60 с шурупом	Диам. дюбеля 6(мм), длина дюбеля 60 (мм) диам. шурупа 4,5-6,0(мм)
Саморез 3,5x25 для г/к	Саморез 3,5x25 для г/к
Клей для обоев	Клей универсальный для всех видов обоев Упаковка 250гр
Клей-сварка для линолеума	Клей-сварка для линолеума
Клей для кафеля alinex сэт-302	Клей для кафеля alinex сэт-302
Колер 20мл	Универсальный концентрат тонирующий емкость, фасовка-20 мл. Применяется для тонирования любых лакокрасочных материалов, готовых растворов, шпаклевок и многих других, пригодных для тонирования материалов. Используется для наружных и внутренних работ. Изготовлен на основе синтетических смол. Атмосфероустой, не подвергается выгоранию на солнце. Цвет и оттенок выбирается согласно цветовой шкалы. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
Краска водоэмульсионная фасадная	Краска фасадная акриловая ,белоснежная ВД-АК-1180 с белизной не менее 90%, водоатмосферостойкая
Краска эмаль пф белая, серая	ГОСТ 21227-93. Эмаль (пентафталева) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24 часов. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
Линолеум шир. 3 м	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию
Линолеум шир. 4 м	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию.
Обои под покраску ширина 1 м	Рулон 25 м ширина 1,06 м
Песок крупнозернистый	ГОСТ 8736-2014 природный, 2 класс, крупнозернистый
Песок речной мелкозернистый	ГОСТ 8736-2014 природный, 1 класс, мелкозернистый
Угол плинтуса внутренний	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
Угол плинтуса наружный	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
Стык плинтуса	Стык плинтуса пластиковый (ПВХ) Размеры 55*22мм

	Цвет - по согласованию
Заглушка плинтуса левая	Заглушка плинтуса пластиковый (ПВХ) левая Размеры 55*22мм Цвет - по согласованию
Заглушка плинтуса правая	Заглушка плинтуса пластиковый (ПВХ) правая Размеры 55*22мм Цвет - по согласованию
Плинтус напольный пвх 2.5 м	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Размеры 55x22 мм, длина 2,5м. Цвет по согласованию
Плинтус потолочный пвх 2м	Плинтус потолочный пвх 2м
Кромка мебельная 16 мм	Кромка мебельная 16 мм
Плита двп	ДВП формат листа 2,75x1,7м, толщина 3,2мм
Плита дсп ламинированная 2500x1850x16мм	Плита ДСП ламинированная 2500x1850x16мм
Подпятники мебельные	Подпятники мебельные. Пластик на 4 самореза
Плитка кафельная для стен	Плитка кафельная для пола, прямоугольная разм 200x150мм предназначена для облицовки стен гост6141-91
Плитка потолочная армстронг в комплекте	Потолочная плита «Dune Supreme» имеет микрорельефную белую шероховатую поверхность, обеспечивающую хорошее звукопоглощение благодаря микроотверстиям, практически незаметным после того, как потолок смонтирован. Состав: минералволокно Размеры плиты: 600x600x15 Влагостойкость: 99% Коэффициент звукопоглощения: 0,55 Звукоизоляция: 35 дБ Светоотражение: 85% Вес м.кв - 3.70 кг. Теплопроводность: 0,052-0,057 Вт/м К В комплект входит подвесная система шириной 15 мм (Т-15)
Цемент м-400	ГОСТ 30515-97 Тарированный по 50 кг.
Шпатлевка alinex "глат"	Для окончательного выравнивания оштукатуренных поверхностей, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Для использования в сухих помещениях. Цвет белый, неводостойкая, связующее - природный гипс, усиленный целлюлозой и модифицирующими добавками, жизнеспособность раствора 60 мин после смешивания с водой, время высыхания 2-6 ч. Бумажные мешки по 25 кг. Срок годности на момент поставки не менее 11 мес.
Грунтовка праймер 5 кг	Грунтовка предназначена для укрепления и регулирования впитывающей способности пористых и сильнопоглощающих минеральных оснований (стены, потолок и др.) Улучшает сцепление последующих слоев с основанием. Для внутренних и наружных работ. Фасовка 5 кг
Материал кровельный хкп	Верхний защитный слой (имеет пленку или подсыпку) рулон 10м <sup>2</sup> , Обозначение: Х-стеклохолст, К - крупнозернистая минеральная подсыпка, П - защитная полимерная пленка, 10x1,0 верхний слой кровельного ковра. Поставка

	осуществляется на поддонах в вертикальном положении в герметичной пленке.
Материал кровельный хпп	Нижний защитный слой, рулон 15м <sup>2</sup> , Обозначение: Х-стеклохолст, П - защитная полимерная пленка, 10х1,0 верхний слой кровельного ковра. Поставка осуществляется на поддонах в вертикальном положении в герметичной пленке.
Жалюзи	Жалюзи в комплекте. Вертикальные, ширина полосы 9см, Ткань- 27% полиэстер 73% хлопок, плотность 50-70(гр/м2), толщина 0,5 мм, рисунок плетения и цвет уточнить при поставке
Валик полиакриловый 48х180мм с ручкой	Валик полиакриловый 48х180мм с ручкой
Светильник потолочный светодиодный растровый 40 вт	ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 51318.15-99. В комплект должны входить: - светильник; - паспорт; - упаковка. Технические характеристики: рассеиватель Призма (PR), Колотый лед (Cl) Номинальное напряжение, В АС 220-240 Потребляемая мощность, Вт 40 Номинальный потребляемый ток, мА 200 Эффективность световая >0,90 Количество светодиодов, шт 64 Цветовая температура, К 4 000 Индекс цветопередачи, Ra 80 Световой поток, Лм 3 500 Продолжительность работы, час 50 000 Габаритные размеры, мм 595*595*45 Степень защиты Ip20 Исполнение Подвесное, встраиваемое, накладное

Начальник РСУ

Специалист УМТС

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Е. Абдрахманов

Е. Журкина

Приложение № 1  
к технической спецификации  
на учебный центр № 101

N	Номенклатура	Ед изм	Количество
1	ШУРУП КОНФИРМАТ 7,0X70ММ	шт	2 000,000
2	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ 6X60 С ШУРУПОМ	шт	200,000
3	САМОРЕЗ 3,5X25 ДЛЯ Г/К	шт	1 500,000
4	КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ	упак	4,000
5	Клей-сварка для линолеума	шт	10,000
6	КЛЕЙ ДЛЯ КАФЕЛЯ ALINEX СЭТ-302	кг	25,000
7	КОЛЕР 20МЛ	шт	35,000
8	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ФАСАДНАЯ	кг	250,000
9	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	кг	20,800
10	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М	м2	95,000
11	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 4 М	м2	80,000
12	ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ ШИРИНА 1 М	рулон	10,000
13	ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ	м3	98,200
14	ПЕСОК РЕЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	ТН	22,750
15	УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ	шт	26,000
16	УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ	шт	18,000
17	СТЫК ПЛИНТУСА	шт	60,000
18	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ	шт	8,000
19	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ	шт	8,000
20	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	шт	57,000
21	ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ПВХ 2М	шт	59,000
22	КРОМКА МЕБЕЛЬНАЯ 16 ММ	пог.м	1 500,000
23	ПЛИТА ДВП	лист	15,000
24	ПЛИТА ДСП ЛАМИНИРОВАННАЯ 2500x1850x16мм	лист	49,000
25	ПОДПЯТНИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ	шт	360,000
26	ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ ДЛЯ СТЕН	м2	2,000
27	ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ АРМСТРОНГ В КОМПЛЕКТЕ	м2	175,000
28	ЦЕМЕНТ М-400	кг	31 570,000
29	ШПАТЛЕВКА ALINEX "ГЛАТ"	кг	700,000
30	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	363,000
31	Материал кровельный ХКП	рулон	467,000
32	Материал кровельный ХПП	рулон	425,000
33	ЖАЛЮЗИ	м2	11,600
34	ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ 48X180ММ С РУЧКОЙ	шт	4,000
35	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	16,000
36	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	кг	20,000