

Техническая спецификация

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	Замок врезной, рамочный, системы ключ-ключ; ригель с прямоугольным сечением; с защёлкой; накладки сплошные на секрет и под фалевые ручки; металл. и дерев. лев. и прав. двери толщиной 40-55мм, цвет: черный	шт	32,00
2	ЗАМОК ДЛЯ КТП И ТП ВИНТ.	Высота проема дужки замка-50мм, тип ключей по секрету, размеры 50x50x29мм (125 серия). Тип механизма винтовой. Диаметр засовов дужки -8мм.	шт	4,00
3	КЛЕЙ ПВА МАШХАД	Клей изготовлен на основе поливинилацетатной дисперсии в водной среде с добавлением функциональных добавок. Однородная пастообразная масса белого или светло-серого цвета без посторонних включений. Предназначен для склеивания бумаги, картона, древесины, линолеума и других пористых поверхностей. Применяется для добавления в строительные растворы, при укладке керамической плитки, изготовлении стяжки пола. Время полного высыхания не более 24 ч. Морозостойкий. Тара 0,85 кг	шт	20
4	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЖЕЛТАЯ	Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов-краска на нитрооснове, суспензия суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 часа. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	кг	1
5	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ КРАСНАЯ	Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов-краска на нитрооснове, суспензия суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 часа. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	кг	6
6	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ СЕРАЯ	Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов-краска на нитрооснове, суспензия суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 часа. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	кг	35
7	Шпатлевка Акриловая 800 гр	Для выравнивания дефектов на деревянной поверхности № Расход на слой - 1 мм около 1,0 - 1,5 кг м2 № Разбавляется водой № емкость 800 гр срок хранения 12 месяцев	шт	10