

Техническая спецификация на приобретение электротехнической продукции на 2020 год

Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ	ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98). Выключатель 1-клавишный, скрытой проводки, цвет белый	
Зажим поддерживающи й ЗП -8 -1	<p>Зажим поддерживающий плашечный ЗП-8-1 предназначен для подвески самонесущего оптического кабеля типа «8» на промежуточных опорах ВЛ до 20кВ, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 70м.</p> <p>Зажим состоит из 2-х одинаковых плашек с двумя отверстиями под болты с гайкой и одним для подвеса. Комплектуется двумя болтами, гайками и шайбами. Плашки и метизы изготовлены из стали с гальваническим покрытием. Величина зазора между плашками — 2мм.</p>	
РОЗЕТКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ОДНОМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	ГОСТ Р 51322-1-99 (МЭК 60884-1-94), розетка предназначена для быстрого подключения различных электроприборов к электросети. Конструктивно электрическая розетка состоит из бакелитового основания, пружинных контактов для штепсельной вилки и клемм для присоединения электропровода. Корпус изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика белого цвета. Напряжение сети составляет 220-250 В с номинальным током не более 16 А. Винтовые зажимы позволяют присоединять провода с сечением до 2,5 мм ² . Степень защиты: IP20. Цвет белый.	
Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 51318.15-99. В комплект должны входить: - светильник; - паспорт; - упаковка.	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
	РАСSEИВАТЕЛЬ	Призма (PR), Колотый лед (CI)
	Номинальное напряжение, В	АС 220-240
	Потребляемая мощность, Вт	40
	Номинальный потребляемый ток, мА	200
	Эффективность световая	>0,90
	Количество светодиодов, шт	64
	Цветовая температура, К	4 000
	Индекс цветопередачи, Ra	80
	Световой поток, Лм	3 500
	Продолжительность работы, час	50 000
	Габаритные размеры, мм	595*595*45
	Степень защиты	Ip20
Исполнение	Подвесное, встраиваемое, накладное	