

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

070002, Қазақстан Республикасы,
ШҚО, Өскемен қ., Бажов көш. 10
СТН 181600059211,
БИН 990340002992,
заң. тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия В № 0306694
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022425 серия 18001
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

070002, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10
РНН 181600059211,
БИН 990340002992,
свид. о перерег. юр. лица серия В № 0306694,
свид. по НДС серия 18001 № 0022425
тел./факс (7232) 29 36 60 / 75 20 51

Потенциальным поставщикам

«Требования к представлению ценового предложения»

Потенциальный поставщик согласно пп.7 п.11 Инструкции¹ должен к ценовому предложению приложить техническую спецификацию услуг, являющегося предметом проводимых закупок.

Начальник РСУ

Е. Абдрахманов

исп. Катиев Д.С.
тел. 8/7232/29 -36-02

¹ Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления

Менеджменттің біріктірілген жүйесі ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 және OHSAS 18001:2007 талаптарына
сәйкес сертификатталған.



Интегрированная система менеджмента сертифицирована
на соответствие требованиям
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов	Технический контроль или испытания (указать какого рода проверки и испытания требуются, где они должны проводиться)
1	521110101	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 25 ММ ПИХТА	сорт 2, длина 6м или 3м, соответствие закупаемых товаров ГОСТ 24454-80, нормы ограничения пороков древесины в пиломатериалах по ГОСТ 2140-81, правила приемки и методы контроля по ГОСТ 6564-84 (сплошной (штучный) контроль качества и размеров пиломатериалов) Поставка на склад Заказчика транспортом с открытым верхом, для возможности выгрузки краном	Не требуется
2	521110104	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 50 ММ ПИХТА	сорт 2, длина 6м или 3м, соответствие закупаемых товаров ГОСТ 24454-80, нормы ограничения пороков древесины в пиломатериалах по ГОСТ 2140-81, правила приемки и методы контроля по ГОСТ 6564-84 (сплошной (штучный) контроль качества и размеров пиломатериалов) Поставка на склад Заказчика транспортом с открытым верхом, для возможности выгрузки краном	Не требуется
3	521123115	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	ГОСТ 21227-93.Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24 часов. Гарантийный срок 12 месяцев со дня изготовления. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Поставщик должен предоставить письменное обязательство о предоставлении сертификата формы СТ-KZ на весь объем поставляемого товара вместе с последней партией поставки.	Не требуется
4	521146101	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ХС-010М	Цвет пленки-серый; Внешний вид пленки-Однородная, без морщин, "кратеров", подтеков и посторонних включений; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С, сек., не менее - 20; Массовая доля нелетучих веществ, %-36-46; Время высыхания при 20°С до степени 3, час., не более - 0.5; Степень перетира, мкм, не более-30; Эластичность пленки при изгибе, мм, не более -1; Прочность при ударе, кгс/см-50; Адгезия пленки, балл, не более-2; Стойкость покрытия при температуре 62°С, ч, не менее, к статическому воздействию 25%-го раствора: азотной кислоты -12; серной кислоты-12; соляной кислоты-24; гидроокиси натрия-12; Срок хранения со дня изготовления 12 месяцев.	Не требуется

От Заказчика: / Тапсы

Айдабулов Т.И.

м.п. / м.о.

От Поставщика: / Өнім беруші:

Руководитель Поставщика

м.п. / м.о.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

№ п/п	Атаулық	Тауардың төлқұжаты немесе тауарлардың бекітілген номенклатурасы бойынша толық атауы	МЕМСТ көрсетілуімен, құрал-жабдықтардың толық техникалық сипаттамасы	Тех. бақылау, сапасын тексеру (қандай тексерулер және қай жерде өткізілетінін көрсетуімен)
1	521110101	Кесілмеген тақтай 25 мм самырсын	2 сорт, ұзындығы 6м , сатып алынатын тауардың сәйкесітігі МемСТ 24454-80, пиломатериалдардағы ағаш кемістігінің шектеу мөлшері МемСТ 2140-81 бойынша,қабылдау ережесі мен бақылау тәсілдері МемСТ 6564-84 бойынша (пиломатериалдың сапасы мен өлшемін тұтас (даналап) тексеру), Тапсырыс берушінің қоймасына кранмен түсіру мүмкіндігімен, үсті ашық көлікпен жеткізу.	Талап етілмейді
2	521110104	Кесілмеген тақтай 50 мм самырсын	2 сорт, ұзындығы 6м , сатып алынатын тауардың сәйкесітігі МемСТ 24454-80, пиломатериалдардағы ағаш кемістігінің шектеу мөлшері МемСТ 2140-81 бойынша,қабылдау ережесі мен бақылау тәсілдері МемСТ 6564-84 бойынша (пиломатериалдың сапасы мен өлшемін тұтас (даналап) тексеру), Тапсырыс берушінің қоймасына кранмен түсіру мүмкіндігімен, үсті ашық көлікпен жеткізу.	Талап етілмейді
3	521123115	Эмаль сыр ПФ сұр	МемСТ 21227-93.Өртүрлі түстегі эмаль (пентафтал) - ерітіндіні қосумен пентафтал лағындағы пигмент,қоспалар және антипен суспензиялары . Өрт қауіпсіздігі бойынша жоғарға талаптар қойылатын құралдар,механиздер мен жабдықтарды бояуға қолданылады. Кебу мерзімі-8-24 сағат. Кепілдік мерзімі дайындалған күнінен бастап 12 ай. Ыдысы 3 кг кем емес. Міндетті түрде шартты үлгідегі Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаты болуы, дайындаушы зауыттың сапа сертификаты. Жеткізіп беруші жеткізіп берудің соңғы партиясымен бірге жеткізілетін тауардың бүкіл партиясына СТ-KZ нысандағы сертификатын беру туралы жазбаша міндеттемені ұсыну керек.	Талап етілмейді
4	521146101	коррозияға қарсы топырақтау ХС-010М	Қабықша түсі - күлгін; Қабықшаның сыртқы көрінісі - біртекті, қатпарларсыз, "кратерсіз", аққан сұйықтық іздерінсіз және бейтаныс қосуларсыз; 20°С-та ВЗ-4 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы – 20 кем емес; Ұшпайтын заттектердің массалық үлесі , %-36-46; 20°С та 3 деңгейге дейінгі кебу уақыты, сағат., - 0.5 артық емес; Перетира деңгейі, мкм, - 30 артық емес; Иіліс кезіндегі қабықша созылғыштығы, мм, - 1 артық емес; Соққы кезіндегі беріктігі, кгс/см-50; Қабықша адгезиясы, балл, -2ден артық емес; 62°С температура кезіндегі жабын төзімділігі статистикалық ықпал жасаудың ерітіндінің 25%: Азот қышқылы - 12; күкірт қышқылы - 12; тұз қышқылы - 24; натри гидрооксиді -12; Дайындалған күннен бастап сақтау мерзімі 12 ай	Талап етілмейді