

Техническая спецификация закупаемых **товаров**

Номер закупок (тендера):	30
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Закупка ТМЦ» (Краска)
Номер лота:	<p>Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ СЕРАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №5 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ)</p> <p>Лот №6 КРАСКА МА СУРИК</p> <p>Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ</p> <p>Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ</p> <p>Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ</p> <p>Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ</p> <p>Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ</p> <p>Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ</p> <p>Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ</p> <p>Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ</p> <p>Лот №15 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИННЯЯ</p> <p>Лот №16 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ</p> <p>Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ</p> <p>Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ</p> <p>Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ</p> <p>Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ</p> <p>Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ</p> <p>Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ</p> <p>Лот №23 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ</p> <p>Лот №24 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ</p> <p>Лот №25 Грунт-эмаль по ржавчине</p>

<p>Наименование лота:</p>	<p>Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ) Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ) Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ) Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ СЕРАЯ (400 МЛ) Лот №5 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ) Лот №6 КРАСКА МА СУРИК Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ Лот №15 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ Лот №16 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ Лот №23 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ Лот №24 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ Лот №25 Грунт-эмаль по ржавчине</p>
<p>Описание лота:</p>	<p>Согласно приложениям №1 к Технической спецификации закупаемых товаров</p>
<p>Дополнительное описание лота:</p>	<p>Согласно приложениям №1 к Технической спецификации закупаемых товаров</p>
<p>Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:</p>	<p>Согласно объявлению</p>
<p>Единица измерения:</p>	<p>Согласно объявлению</p>
<p>Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:</p>	<p>г. Усть-Каменогорск</p>
<p>Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:</p>	<p>Согласно проекту договора</p>

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Согласно приложениям №1 к Технической спецификации закупаемых товаров</p>
---	--

Приложение №1 к Технической спецификации закупаемых **товаров**

Техническая спецификация на приобретение материалов

№.Лота	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация
1	КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ БЕЛАЯ (400 МЛ)	<p>1 Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, нанесение слоя без растекания.</p> <p>Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия. Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха не растекающаяся. Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Параметры упакованного товара.Высыхание на отлип - 15 мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может использоваться при отрицательных температурах. Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
2	КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЖЕЛТАЯ (400 МЛ)	<p>2 Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, нанесение слоя без растекания.</p> <p>Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия. Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха не растекающаяся. Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет.</p>

		<p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может использоваться при отрицательных температурах. Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
3	<p>КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ КРАСНАЯ (400 МЛ)</p>	<p>3 Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, нанесение слоя без растекания. Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия. Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха нерастекающая. Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может использоваться при отрицательных температурах. Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
4	<p>КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ СЕРАЯ (400 МЛ)</p>	<p>4 Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, нанесение слоя без растекания. Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия. Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха нерастекающая. Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет.</p>

		<p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может использоваться при отрицательных температурах. Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
5	КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ ЧЕРНАЯ (400 МЛ)	<p>5 Тип - акриловая краска в аэрозольном баллоне. Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска для наружных работ. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, нанесение слоя без растекания. Техническая характеристика. Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и неорганические пигменты для фасадных работ. Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200°С в течение непродолжительного воздействия. Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без резкого запаха не растекающаяся. Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может использоваться при отрицательных температурах. Вид тары: герметичный аэрозольный металлический баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя</p>
6	КРАСКА МА СУРИК	<p>Сурик МА-15 железный для обработки крыш, труб, других поверхностей из металла. Средство обладает противокоррозионными свойствами, покрытие стойкое к перепадам температур –50...+60 градусов. Основные характеристики: цвет – красный, красно-коричневый; расход – 0,1–0,25 кг/кв. м; вязкость – 80–160 с по вискозиметру ВЗ-4; укрывистость пленки – 35 г/кв. м; доля сухого остатка – 14,5%; степень перетира – 80 мкм. Тара по согласованию с Заказчиком. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
7	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ	<p>Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов-краска на нитрооснове, суспензия суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 часа. Тара по согласованию с Заказчиком. Обязательное</p>

		<p>наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
8	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком</p>
9	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой</p>

		поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком
10	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком</p>
11	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре</p>

		(распределение по подразделениям) с Заказчиком
12	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2.</p> <p>Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком</p>
13	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2.</p> <p>Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре</p>

		(распределение по подразделениям) с Заказчиком
14	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2.</p> <p>Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком</p> <p>Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком</p>
15	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2.</p> <p>Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой</p>

		поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком
16	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ	<p>Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ-115 ГОСТ 6465-76</p> <p>Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей.</p> <p>Способ применения</p> <p>Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение</p> <p>Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей;</p> <p>Беречь от огня;</p> <p>Дата изготовления не более 1 года.</p> <p>Срок службы не менее 3 лет.</p> <p>Хранение при температуре не ниже 0°С градусов.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком</p>
17	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов.</p> <p>Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
18	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов.</p> <p>Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
19	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов.</p> <p>Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>
20	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ	<p>Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов.</p> <p>Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг.</p> <p>Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.</p>

21	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ	Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
22	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ	Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
23	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
24	КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ	Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
25	Грунт-эмаль по ржавчине	<p>Грунт-эмаль по ржавчине Представляет собой суспензию антикоррозийных пигментов и наполнителей в уретаноалкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива, преобразователя ржавчины и добавок целевого назначения.</p> <p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> • отличается высокой седиментационной устойчивостью и хорошими защитными свойствами; • высокотехнологична при окрашивании, не требует предварительного нанесения грунтовки; • имеет высокую коррозионную стойкость; • время высыхания покрытия до степени 3 при T = 20±2°C – не более 5 ч. <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • блеск, % – не менее 35–49; • степень перетира, мкм – не более 30; • укрывистость, г/м² – 60–100 в зависимости от цвета. • Цвет- светло серый <p>Фасовка и хранение</p> <ul style="list-style-type: none"> • металлическая герметичная тара. • грунт-эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, • беречь от огня; <p>Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре</p>

		(распределение по подразделениям) с Заказчиком
--	--	--