

Техническая спецификация

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЗКНПТ 10 35-50	Муфты термоусаживаемые концевые наружной установки на напряжение 6 и 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением от 35 до 50мм ² . Оконцевание жил кабеля произведено универсальными наконечниками со срывающейся головкой болта 35х50 с нанесенной на концы болтов антиоксидной смазкой. В комплект муфты должны входить материалы, предназначенные для удобства монтажа.	шт	45,00
2	ЦЕМЕНТ М-400	ГОСТ 30515-97 Тарированный по 50 кг.	кг	3 000,000
3	ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д. 25	трубка гофрированная гибкая для электропроводки с зондом легкого типа, диаметр 25 мм	пог.м	50,00
4	ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д. 32	трубка гофрированная гибкая для электропроводки с зондом легкого типа, диаметр 32 мм	пог.м	650,00
5	ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСН. 900Х30 14А №25	ГОСТ 5009-82, Зернистость-Р 60, Марка - А (14А), основа тканевая	пог.м	10,00