

Техническая спецификация закупаемых услуг (работ, товаров)

Номер закупок (тендера):	161	
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Прочие материалы.	
Номера лотов:	лот №1 лот №2 лот №3 лот №4 лот №5 лот №6 лот №7 лот №8 лот №9 лот №10 лот №11 лот №12 лот №13 лот №14 лот №15 лот №16 лот №17 лот №18 лот №19 лот №20	ДОВОДЧИК МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КОЛЕР 20МЛ КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТР. РАБОТ КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М ЛИНОЛЕУМ ШИР. 4 М ПЕНА МОНТАЖНАЯ УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ СТЫК ПЛИНТУСА ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М РАСТВОРИТЕЛЬ № 646 (0,5 Л) ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ЛАМИНАТ ДЛЯ ПОЛА ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ
Наименование лотов:	лот №1 лот №2 лот №3 лот №4 лот №5 лот №6 лот №7 лот №8 лот №9 лот №10 лот №11	ДОВОДЧИК МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КОЛЕР 20МЛ КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТР. РАБОТ КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М ЛИНОЛЕУМ ШИР. 4 М ПЕНА МОНТАЖНАЯ УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ

	лот №12 лот №13 лот №14 лот №15 лот №16 лот №17 лот №18 лот №19 лот №20	СТЫК ПЛИНТУСА ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М РАСТВОРИТЕЛЬ № 646 (0,5 Л) ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ЛАМИНАТ ДЛЯ ПОЛА ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ
Описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации.	
Дополнительное описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации.	
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно объявлению	
Единица измерения:	Согласно объявлению	
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск	
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	45 дней	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации.	

**Приложение №1
к технической спецификации
закупаемых услуг (товаров, работ).**

521109103	ДОВОДЧИК МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ	Рекомендованная ширина двери (мм): 1100; Максимальный вес двери (кг):120 ; Максимальный угол открывания : 180°; Регулировка скорости закрывания : 1-я скорость (180° - 15°), 2-я скорость (15° - 5°); Регулировка прихлопа : 3-я скорость (5° - 0°); Рабочая температура: от +45С° до -30С°; Размеры (Д, Ш, В) 195×46×36; Посадочные размеры 90×35	Не требуется
521112100	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	Замок врезной, рамочный, системы ключ-ключ; ригель с прямоугольным сечением; с защёлкой; накладки сплошные на секрет и под фалевые ручки; металл. и дерев. лев. и прав. двери толщиной 40-55мм, цвет: черный	Не требуется
521118102	КОЛЕР 20МЛ	Универсальный концентрат тонирующий емкость, фасовка-20 мл. Применяется для тонирования любых лакокрасочных материалов, готовых растворов, шпаклевок и многих других, пригодных для тонирования материалов. Используется для наружных и внутренних работ. Изготовлен на основе синтетических смол. Атмосферостой, не подвергается выгоранию на солнце. Цвет и оттенок выбирается согласно цветовой шкалы. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	Не требуется
521120100	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТР. РАБОТ	Краска фасадная акриловая ,белоснежная ВД-АК- 1180 с белизной не менее 90%, водоатмосферостойкая	Не требуется
521123108	КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ	Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов- краска на нитрооснове, суспензия суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 часа. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	Не требуется
521123109	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	ГОСТ 21227-93. Эмаль (пентафталева) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталево лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24 часов. Тара не более 3 кг. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.	Не требуется

521126101	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3.	Не требуется
521126102	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 4 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3.	Не требуется
521129100	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Базовое вещество: полиуретан. Время высыхания поверхности: не более 18 мин. Время затвердевания не более 30 ч. Последующее расширение: 2-2,5 раза. Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс В3 (DIN 4102). Термостойкость затвердевшей пены: от -55°С до +100°С. С дозатором. Объем 500 мл	Не требуется
521131102	УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003.	Не требуется
521131103	УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003	Не требуется
521131104	СТЫК ПЛИНТУСА	Стык плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 50 шт. В коробке: 1000 шт. Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,0 кг	Не требуется
521131105	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг	Не требуется
521131106	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг	Не требуется
521131107	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Размеры 55х22 мм, длина 2,5м.	Не требуется
521135107	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646 (0,5 Л)	ГОСТ 18188-72. Прозрачная жидкость желтоватого цвета без примесей и отслоя воды. Растворитель 646 является смесью нескольких органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Растворитель поддерживает нормальный процесс структурообразования пленок эмалей и лаков, улучшает блеск поверхности, при этом испаряется без сохранения запаха.	Не требуется
521141119	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	Грунтовка предназначена для укрепления и регулирования впитывающей способности пористых и сильнопоглощающих минеральных оснований (стены, потолок и др.) Улучшает сцепление последующих слоев с основанием. Для внутренних и наружных работ. Фасовка 5 кг	Не требуется

521141123	ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ	Сухая смесь для поверхностного сплошного выравнивания, большой диапазон слоя для нанесения от 0,2 до 10мм. Экономичный расход., легко шлифуется.	Не требуется
521156100	ЛАМИНАТ ДЛЯ ПОЛА	Ламинат 33класса.толщина доски 8-12мм.Бесклеевой замок типа click, с влагостойкой пропиткой, срок эксплуатации не менее 12 лет. Поверхность антискользящая, рельефная, полностью имитирует древесную поверхность. Цвет по согласованию. Стойкость к истиранию EN 13329 AC 5 Коэффициент истирания IP,EN 13329 6500 Сопротивление удару EN 13329 IC3 .Восприимчивость к бытовой химии 5 (группы 1 и 2) Термостойкость 4; Водостойкость 18 процентов.	Не требуется
521156101	ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ	Основные функции подложки под ламинат, звукоизоляция, влагоизоляция, теплоизоляция.	Не требуется